



BREEDKAP



Enkel- of dubbelzijdige nokluchting

- Ideaal kasklimaat
- Hoge lichtdoorlatendheid
- Perfect afsluitende profielen
- Optimale luchttingscapaciteit
- 2,50 diepe luchtramen
- Luchttingsopeningen tot 2,20m mogelijk
- Standaardmaten: 8,00m, 9,60m en 12,80m
- Aangepaste breedtematen mogelijk, zoals 14,40m en 15,00m
- Aandrijving d.m.v. tandheugelsysteem



Wide span with single or alternating continuous ridge ventilation.

- Ideal greenhouse climate
- High light transmission
- Optimum ventilation capacity thanks to very deep ventilation windows
- Ventilation opening of up to 2.20 meters
- Ventilation drive by means of gear racks



Typ Breitschiff mit einseitiger- oder zweiseitiger durchgehender Firstlüftung.

- Großes Luftvolumen
- Ideales Raumklima
- Optimaler Luftwechsel durch 2,50 m tiefe Lüftungsfenster
- Maße: Blockbauweise mit Schiffbreiten von 8,00 m, 9,60 m und 12,80 m
- Sondermaße möglich
- Lüftungsmechanismus durch Elektroantrieb und Zahnstangen



Coenecoop 450
2741 PR Waddinxveen
The Netherlands

+31(0)182 611 107
info@foliekassen.com
www.foliekassen.com



Gevelluchting
Stormvast en onderhoudsvrij door aandrijving met tandbanen en elektromotoren. Gegarandeerde lange levensduur van alle componenten, omdat de gevelluchtingen als één geheel in een raamwerk naar boven en/of naar beneden bewegen.



Side ventilation
Storm-proof and no maintenance due to electric motors driving a rack and pinion system. Guaranteed long lifetime of all components, because the ventilation system in the outsidewalls moves up or down as a whole in a frame.



Giebel- und Stehwandlüftungen
VDH Giebel- und Stehwandlüftungen sind durch den Elektroantrieb und die Zahnstangen sturmfest und wartungsarm. Eine lange Lebensdauer der Folie kann gewährleistet werden, da die Giebellüftungen sich als ein gesamtes Rahmwerk nach unten und/oder nach oben bewegen.